

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2036/17.02.2016
incheiat cu domnul Hernea Gheorghe

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta extraordinara
din data de 16.04.2020 ;

Avand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Oravita si
raportul de specialitate nr.4264/21.02.2020, intocmit de Serviciul de
urbanism si amenajarea teritoriului si avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.4 a Consiliului Local Oravita, cu propunerea de reziliere a
Contractului de concesiune nr.2036/17.02.2016 incheiat cu dl.Hernea
Gheorghe (decedat);

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.c, alin.(6), lit.b,
art.196 alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotaraste :

Art.1.Se aproba rezilierea Contractului de concesiune
nr.2036/17.02.2016 incheiat cu domnul Hernea Gheorghe (decedat).

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Serviciul
de amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul UAT Oravita.

Art.3. Prezenta se va comunica Serviciului de urbanism si amenajarea
teritoriului, compartimentului de impozite si taxe locale, primarului orasului
Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin.

Nr. 69
Din 16.04.2020

Presedinte de sedinta
consilier Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT Oravita
Jr.Babun -Iacob Gabriela

77



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

*privind transferul contractului de concesiune nr. 533/2006 de pe numele
concesionarului IOVANESCU MIHAI pe numele proprietarilor constructiei
CIONCA GABRIELA*

*Consiliul Local al Orasului Oravita , intrunit in sedinta extraordinara din data de
16.04.2020 ;*

*Vazand cererea depusa de catre CIONCA GABRIELA prin care a solicitat
transferul contractului de concesiune incheiat de catre UAT ORAVITA cu IOVANESCU
MIHAI , inregistrat sub nr. 533/2006 .*

*Luand in considerare expunerea de motive a Primarului Orasului Oravita , Raportul
de Specialitate al secretarului general al orasului Oravita , cat si avizul favorabil al
Comisiilor de Specialitate nr. 2 si 4 ale Consiliului Local Oravita ;*

*Tinand seama de dispozitiile art. 41 alin 2 din Legea 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii*

*In temeiul prevederilor art. 129 alin 1 , alin 2 lit. c , alin 6 lit b , art. 196 alin 1 lit. a ,
din OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV ;*

HOTARASTE

ART. 1 : *Se aproba transferul contractului de concesiune nr. 533/2006 de pe numele
concesionarului iovanescu mihai pe numele proprietarului constructiei CIONCA
GABRIELA .*

ART. 2 : *Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul
Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orasului Oravita .*

ART. 3 : *Prezenta hotarare se va comunica catre :*

- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
- CIONCA GABRIELA .
- primarul Orasului Oravita , jr. Dumitru Ursu ;
- Prefectului si Institutiei Prefectului jud Caras Severin ;

NR. 70.....
DIN 16.03.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier: MALINESCU ANA MARGARETA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT
JR. GABRIELA BABUN-IACOB



Handwritten signature in blue ink.

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTAND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE CONSTAND IN IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, DATORATE DE CATRE INTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI ORAVITA

Consiliul Local Oravita , intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.04 2020

Luand in considerare expunerea de motive a Primarului Orasului Oravita , Raportul de Specialitate intocmit de catre Serviciul Financiar Contabil - Compartimentul Urmarire , cat si avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate nr. 1 si nr. 4 ale Consiliului Local Oravita ;

Tinand seama de :

- Legea nr. 21/1996 a concurentei , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Regulamentul UE nr. 1407 / 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 .
- Ordinul nr. 175 / 2007 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat ;
- prevederile art. 456 alin. 2 lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) si alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- avizul numarul 1883 din 10.03.2020 emis de catre Consiliul Concurentei;
- OG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat aprobată prin Legea nr. 20/2015.

In temeiul prevederilor art. 129 alin 1 , alin 2 lit. b , alin 4 lit c , art. 196 alin 1 lit. a ,din OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Procedura de acordare a **SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS**

REPREZENTAND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE CONSTAND ÎN IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, DATORATE DE CĂTRE ÎNȚEPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI ORAVITA conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Financiar Contabil și Compartimentul Urmărire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Oravita .

ART. 3: Prezenta hotărâre produce efecte în perioada 16.04.2020-15.12.2020

ART. 4 : Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul propriu și prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Orasului Oravita , va fi comunicată Serviciului Financiar Contabil , primarului Orasului Oravita , precum și Instituției Prefectului Județului Caraș -Severin .

NR. ⁷¹.....
DIN 16.04 2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER :MALINESCU ANA MARGARETA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT
GABRIELA BABUN- IACOB



PROCEDURA

La proiectul de hotarare privind aprobarea

SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTAND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE CONSTAND IN IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, DATORATE DE CATRE INTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI ORAVITA

I. DISPOZIȚII GENERALE:

Art. 1.

(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor *de minimis* denumită **SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTAND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE CONSTAND IN IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, DATORATE DE CATRE INTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI ORAVITA**

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

(3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

(4) Schema se aplică pe raza administrativ-teritorială a **ORASULUI ORAVITA**.

II. OBIECTIVUL SCHEMEI:

Art. 2. (1) Obiectivul acestei scheme este susținerea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza administrativ – teritorială a Orașului Oravița

III. BAZA LEGALĂ:

Art. 3. (1) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile:

- Regulamentul UE nr. 1407 / 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 .

- art. 185 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- OG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat aprobată prin Legea nr. 20/2015;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

(2) Autoritatea publică care implementează prezenta schemă de minimis este Consiliul Local al orașului Oravita.

(3) Prezenta schemă este adoptată potrivit art. 3 alin 3 din OUG 77/ 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat , aprobată prin Legea nr. 20 / 2015 .

IV. DOMENIUL DE APLICARE:

Art. 4. Prezenta schemă se adresează contribuabililor , întreprinderi care, la data intrării schemei în vigoare și pe perioada derulării ei, respectiv până la data de 15.12.2020, au înregistrate în evidențele fiscale și datorează majorări de întârziere bugetului local al orașului Oravita , izvorate din impozite , taxe locale si alte obligatii la bugetul local. Majorările de întârziere pentru care se acordă ajutorul de minimis sunt majorările aferente impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.

Art. 5. (1) Prezenta schemă *de minimis* nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de *Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului*, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

* atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza pretului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piața de întreprinderi respective ;

* atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari ;

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

f) ajutoarelor destinate achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei proceduri, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să asigure, prin mijloace corespunzătoare, separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei proceduri nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

V. DEFINIȚII:

Art. 6. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) **produse agricole** - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în *Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului*, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

b) **prelucrarea produselor agricole** - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

c) **comercializarea produselor agricole** - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzatori sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

(d) **întreprindere** – orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;

e) **întreprindere unică** – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate "întreprinderi unice".

f) **rata de actualizare** - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.ajutordestat.ro;

g) **activitate economică** – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

h) **domeniu de activitate** - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificăției activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

i) **furnizorul de ajutor de minimis** – Consiliul Local al Orașului Oravița

j) **administratorul schemei** – Consiliul Local Oravița prin Serviciul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Oravița

k) **data acordării ajutorului de stat** – data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;

l) **facilitate fiscală** - scutirea de la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obligațiilor bugetare principale, aflate în sold la data depunerii cererii.

m) **intensitatea ajutorului** - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

VI. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI BENEFICIARI:

Art. 7. (1) Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;

b) *sunt întreprinderi cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerțului conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ca societăți cooperatiste în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care desfășoară activități economice pe teritoriul României și au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Oravița;*

c) au sediul social și/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Oravița ;

d) sunt plătitoare de impozite și taxe locale la bugetul orașului Oravița;

e) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 6 literele a), b) sau f), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare *de minimis*.

f) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau *de minimis*, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / *de minimis* sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

g) valoarea totală a ajutoarelor *de minimis* acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani

consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost);

h) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele *de minimis* nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

i) plafoanele *de minimis* se aplică indiferent de forma ajutorului *de minimis* sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

j) nu a fost constatată o faptă care constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

k) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

l) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;

m) a achitat obligațiile bugetare principale ;

(2) Prezenta schema se aplica de la data aprobarii hotararii consiliului local si pana la data de 15.12.2020, scutirea operand pentru majorarile aferente obligatiilor de plata , stinse pana la data de 15.12.2020 pentru întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Oravita .

(3) Masurile de sprijin financiar care vor fi acordate prin prezenta schema sunt cele prevazute de Codul de Procedura Fiscala in cuprinsul art. 185 alin 1 lit. b , respectiv scutiri de majorari de intarziere si penalitati .

(4) Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevazute in prezenta schema intreprinderile , care indeplinesc urmatoarele conditii :

* functioneaza legal în România ;

* nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într- o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

* nu înregistrează datorii publice către bugetul local Orasului Oravita prevăzute de legislația în vigoare;

*reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic – profesionale;

* reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;

*nu sunt "întreprinderi în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei nr. C 244/ 01.10.2004);

* nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

* valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro, 100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare;

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE:

Art. 8. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la plata impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.

VIII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 9. (1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a **Orasului Oravita**.

(2) Ajutorul *de minimis* se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul *de minimis* este plătit.

(3) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul *de minimis*, astfel:

(i) valoarea brută totală^[1] a ajutoarelor *de minimis* acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei^[2] a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

(ii) pentru agenții economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor *de minimis* acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

(4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor *de minimis* acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor *de minimis* acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele *de minimis* anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele *de minimis* acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate,

ajutoarele *de minimis* acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele *de minimis*. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele *de minimis* se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(7) Ajutoarele *de minimis* acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele *de minimis* acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare *de minimis* acordate în conformitate cu alte regulamente *de minimis* în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

IX. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI:

Art. 10.(1) Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune la Registratura Primăriei orașului Oravita - Compartiment Impozite și Taxe, până la data de 15.12.2020, o cerere temeinic justificată prin care solicită acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente:

(2) Cererea va fi însoțită de:

- a) codul unic de înregistrare fiscală (copie);
- b) actul de constituire/ statutul societății;
- c) situațiile financiare pentru perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori);
- d) documente justificative care să ateste achitarea obligațiilor de plată principale;
- e) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare, în formă scrisă și autenticată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că întreprinderea nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, nu are restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea num sunt puse la dispoziția creditorilor;
- f) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare, în formă scrisă și autenticată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că întreprinderea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenței/ furnizor de ajutor de stat/ de minimis, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată;
- g) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare, în formă scrisă și autenticată la notar, în care să se indice expres faptul că întreprinderea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă, nici ca sector de activitate principal și nici ca sector de activitate secundar;
- h) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare, în formă scrisă și autenticată la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori).
- i) declarație privind apartenența la întreprinderea unică (structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul, cu precizarea eventualelor ajutoare care le-au fost acordate acestora) .

Notă: Declarațiile notariale pe propria răspundere pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

(3) Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitele și

taxelor locale va fi analizată de către comisia de specialitate creată în acest sens în cadrul Serviciului Financiar Contabil - Compartimentul Urmarire. În urma analizei efectuate se va întocmi un referat, care va fi verificat de contabilul șef, avizat juridic de către consilierul juridic din cadrul Compartimentului Relații publice și juridic, supus spre aprobare Primarului orașului Oravița, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului local.

(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat de Primarul Orașului Oravița, majorările de întârziere vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul ce a depus cererea.

(5) Serviciu Financiar Contabil - Compartimentul Urmarire verifică atât veridicitatea declarațiilor depuse de beneficiar cât și respectarea oricărei alte prevederi a prezentei scheme. De asemenea, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local adoptată în aplicarea prezentei scheme. În cazul în care va constata depășirea plafonului prevăzut în prezenta schemă va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului de minimis acordat.

(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

(7) În situația în care se constată că societatea a atins limita plafonului de 200.000 euro pe o perioadă de 3 ani consecutivi (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei, începând cu luna următoare, facilitățile acordate încetează de drept, fără vreo altă formalitate. Administratorul Schemei va înștiința în scris beneficiarii ajutorului de minimis despre încetarea facilității fiscale.

(8) În situația în care se constată ulterior acordării facilității, că societatea nu avea dreptul să primească respectiva scutire, întrucât nu respecta condițiile acordării facilității, administratorul prezentei schemei de minimis va proceda la emiterea deciziei de recuperare, solicitând și recuperarea dobânzii prevăzută de OUG nr. 77/2014. Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999.

(9) Furnizorul are obligația transmiterii Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de minimis.

X. DURATA SCHEMEI:

Art. 11. (1) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare și până la data de 15.12.2020

XI. BENEFICIARI ȘI BUGETUL SCHEMEI:

(1) Numărul de beneficiari maxim estimat este de aproximativ 36 întreprinderi;

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de aproximativ 601.955 lei.

XII. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA

Art. 12. (1) Consiliul Local al orasului Oravita în calitate de furnizor are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

(2) Schema de ajutor *de minimis* va fi publicată integral pe site-ul furnizorului Consiliul Local al orasului Oravita.

XIII. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI *DE MINIMIS*:

(1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa public agenții economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei, prin menționarea acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor *de minimis* acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006*, respectiv ale *Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

(3) Furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate/primate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(5) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(8) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

(9) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

(10) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile

naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, modificată și aprobată prin Legea 20/2015.

(11) Furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

(12) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

(13) Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului

(14) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(15) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

Art. 13 Confidențialitatea datelor și informațiilor

Funcționarii publici din cadrul Serviciului Financiar Contabil - Compartimentul Urmarire din cadrul Primăriei Orașului Oravița, și compartimentele de specialitate din aparatul propriu al primarului au obligația de a păstra confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către agenții economici solicitanți în cadrul schemei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER :MALINESCU ANA MARGARETA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL UAT

GABRIELA BABUN- IACOB

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

**Privind scaderea din evidenta analitica a creantei fiscale in suma de 1794 lei
reprezentand amenzi neachitate , apartinand dunui numar de 6 debitori decedati**

Consiliul Local Oravita , intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.04. 2020

Luand in considerare expunerea de motive a Primarului Orasului Oravita , Raportul de Specialitate intocmit de catre Secretarul Orasului Oravita si Compartimentul Urmarire , cat si avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate nr. 1 si nr. 4 ale Consiliului Local Oravita ;

Vazand :

- Adresele si actele de stare civila emise de catre SPCLEP ORAVITA din care rezulta ca debitorii sunt decedati ;

- Certificate de Atestare Fiscala pentru persoane fizice pentru numitii :

- CHIS SABIN

-SURU ANA

-PIRICI FLOAREA

-NICOARA MIRCEA

-BIROU ION ADAM

-LUPULOVICI PAVEL

Tinand seama de prevederile art. 27 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9), art. 45 si art. 115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba scaderea din evidenta analitica a sumei de 1794 lei, reprezentand amenzi neachitate , apartinand defunctilor

- CHIS SABIN

-SURU ANA

-PIRICI FLOAREA

-NICOARA MIRCEA

-BIROU ION ADAM

-LUPULOVICI PAVEL .

Art. 2. Compartimentul Impozite și Taxe locale se va ocupa cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului – judetului CARAS SEVERIN pentru exercitarea controlului de legalitate a actelor administrative, Primarului orașului ORAVITA , Compartimentului Impozite și Taxe locale si se va afisa pe site-ul institutiei .

NR. 72
DIN : 16.04.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER :MALINESCU ANA MARGARETA

AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT
GABRIELA BABUN- IACOB

[Handwritten signature]



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor CONSILIULUI LOCAL ORAVITA in
Consiliul de Administratie al SPITALULUI ORASENESC ORAVITA

Consiliul Local Oravita , întrunit în ședință extraordinara din data 16.04.2020 ;
Examinand raportul de specialitate promovat de catre consilierul din cadrul
aparaturii de lucru al Consiliului Local Oravita, prin care se propune desemnarea unui
nou reprezentant al CONSILIULUI LOCAL ORAVITA in Consiliul de Administratie al
SPITALULUI ORASENESC ORAVITA . si avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.
4 a C.L. ORAVITA

Ținând seama de prevederile art.196, alin(2), lit.c din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sanatatii ;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.131 , art.196 alin.(1),lit.a, art.243 alin.(1)
lit.c din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.

HOTARASTE

ART.1. Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Oravita in
Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Oravita dupa cum urmeaza :

- Consilier local : Epure Radu Valentin**
- Consilier local : Pirici Nicolae Florentin**

ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează persoanele nominalizate la art. 1 .

ART.3. Prezenta hotarare modifica HCL Oravita nr.128/28.09.2016.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunica persoanelor nominalizate la art. 1 ,
Spitalului Orasenesc ORAVITA , Primarului Orasului Oravita precum si Institutiei
Prefectului jud. Caras –Severin .

NR. 73.

DIN 16.04.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier :Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate

Secretar general UAT Oravita

JR. GABRIELA BABUN-IACOB

JS



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind aprobarea realizarii Veniturilor si Cheltuielilor pe Trim.IV 2019
Consiliul Local la orasului Oravita, intrunit in sedinta extraordinara din data
de 16.04.2020 ;

Avand in vedere adresa de inaintare a primarului orasului Oravita in calitate
de initiator, raportul de specialitate al serviciului financiar contabil privind
realizarea veniturilor si cheltuielilor pe trim.IV an 2019 ;

Tinand cont de prevederile art.49 alin.5 din Legea finantelor publice locale
nr.273/2006 ;

In temeiul prevederilor art.129 alin.4, lit.a, art.196 alin.1, lit.a, art.243
alin.1, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .

Hotaraste :

Art.1. Se aproba Raportul privind realizarea veniturilor si cheltuielilor pe
trim.IV 2019, conform anexei

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciul
financiar contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica serviciului financiar contabil,
primarului orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetul Caras-Severin.

Nr. 74
Din 16.04.2020

Presedinte de sedinta
consilier Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT
Jr.Babun-Iacob Gabriela

[Signature]



ROMANIA
JUDETUL CATAS – SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind aprobarea financiara in suma de 8.000 lei pentru editarea a doua carti

Consiliul Local al Orasului Oravita, intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.04.2020;

Avand in vedere adresa de inaintare a primarului orasului Oravita, raportul de specialitate al serviciului financiar contabil si avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Oravita;

In conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129 alin.4, lit.a, art.196 alin. 1, lit.a si ale art. 243 alin. 1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba sustinerea financiara in vederea editarii cartilor scrise de: DI. Bota Ioan cu lucrarea " Oravita si Tara Carasului in preistorie si antichitate" si DI. Laza Marcel cu lucrarea " Niscai Vorbe".

Art.2. Se aproba alocarea sumei de 8000 lei din bugetul Teatrului Vechi " Mihai Eminescu".

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Serviciul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Oravita,

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Serviciului Financiar Contabil, Primarului Orasului Oravita, Institutiei Prefectului Judetului Caras – Severin

Nr. 75
Din 16.04.2020

Presedinte de sedinta
consilier: Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT Oravita
Jr. Babun – Iacob Gabriela

[Handwritten signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
ORAȘUL ORAVIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Proiectului tehnic- Detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV SI SOCIAL, REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONATA, ANEXE SI UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL ORAVIȚA BAZATĂ PE INVESTIȚII DESTINATE ÎMBUNĂȚĂȚIRII MOBILITĂȚII LOCUITORILOR ORAȘULUI ORAVIȚA”

Consiliul Local al Orasului Oravita întrunit în sesiune extraordinară,

Văzând Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre,

Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Oravita.

Având în vedere Ghidul Specific pentru AXA Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (4), lit. „e”, art. 196, alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV;

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă Proiectul tehnic – Detalii de execuție pentru obiectivul de investiție **CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV SI SOCIAL, REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONATA, ANEXE SI UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL ORAVIȚA BAZATĂ PE INVESTIȚII DESTINATE ÎMBUNĂȚĂȚIRII MOBILITĂȚII LOCUITORILOR ORAȘULUI ORAVIȚA”.**

Art 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV SI SOCIAL, REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONATA, ANEXE SI UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL ORAVIȚA BAZATĂ PE INVESTIȚII DESTINATE ÎMBUNĂȚĂȚIRII MOBILITĂȚII LOCUITORILOR ORAȘULUI ORAVIȚA”**, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

- Primarului Orașului Oravita
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Oravita
- Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin

Art 5. Prezenta hotărâre se comunică și intră în vigoare conform prevederilor legale.

Nr. 76

Data 16.04.2020

Oravita

Președinte de sesiune

Consilier MĂLINESCU ANA-MARGARETA

Avizat pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Oravita
Jr. Babun-Iacob Gabriela



Handwritten signature in blue ink.

Oravita

Anexa I, la H.C.L. nr. 76 / 16.04.2020



Președinte de ședință
Consilier,

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV SI SOCIAL, REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONATA, ANEXE SI UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL ORAVIȚA BAZATĂ PE INVESTIȚII DESTINATE ÎMBUNĂȚĂȚIRII MOBILITĂȚII LOCUITORILOR ORAȘULUI ORAVIȚA”

Amplasament: Strada CLOSCA, nr 29B, ORASUL ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN

Valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei cu TVA este 5.396.988, 73;

Valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei fără TVA este 4.541.923, 34.

Din care:

- construcții-montaj (C+M) fără TVA este 3.559.957,38 lei;
- construcții-montaj (C+M) cu TVA este 4.236.349,29 lei.

1. Durata de realizare/executie: 16 luni.

2. Capacități (în unități fizice și valorice)

După realizarea investiției, vor exista următoarele:

a. Terminal de transport public

- Ac si Ad terminal – construcție nouă, propusă: 465 mp;
- Regimul de înălțime – parter;
- Suprafața terenului: 9039 mp; Incinta afectată de proiect : 2375 mp;
- Ac si Acd construcții existente parter (nu fac obiectul prezentului proiect): 671 mp
- Ac si Acd totală propus + existent: 1136 mp
- Platforma parcare și manevra autobuze, accese, parcare: cca.1820 mp (în incinta) și cca. 100 mp racord la drumul de acces;
- Trotuare interioare și exterioare cca 125 mp;
- Spații verzi: cca 205 mp;
- POT = 12.5%, CUT = 0.13 (raportat la suprafața întregii parcele).

3. Număr de locuri de muncă create în faza de operare:

Nu este cazul.

Întocmit,

Zainea Cristina Anișoara

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

1. Date generale

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC, SPATIU ADMINISTRATIV SI SOCIAL, REALIZARE IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, CABINA PAZA, SPALATORIE EXTERIOARA DESCHISA, PLATFORMA BETONATA, ANEXE SI UTILITATI in cadrul proiectului integrat cu titlul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL ORAVIȚA BAZATĂ PE INVESTIȚII DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII MOBILITĂȚII LOCUIITORILOR ORAȘULUI ORAVIȚA”

1.2 Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

STRADA CLOSCA, NR 29B, ORASUL ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN

1.3 Titularul investiției

ORASUL ORAVITA

1.4 Beneficiarul investiției

ORASUL ORAVITA

1.5 Elaboratorul documentației

SC RTC PARTNERS SRL, Sediul: Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.22, Clădirea Greengate Office, et.5, birou 514, Reg. Com. . J40/13566/2015, Cod fiscal 35200737.

2. Descrierea investiției

2.1 Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

Descriere constructiva

La baza prezentului proiect tehnic a stat un studiu de fezabilitate, ce a facut analiza variantelor constructive posibile, fundamentate pe o analiza ce vizeaza:

- Caracterul functional al constructiei propuse;
- Conditionari urbanistice: incadrare in plan de situatie, geometrie/ conformism al parcellarului, indicatori urbanistici, alinieri si retrageri, rapoarte cu vecinatatile/ constructii existente si acces;
- Caracterul cultural al zonei – incadrarea in specificul arhitectural local;
- Dotari edilitare;
- Conditii geotehnice ale zonei studiate;
- Eficienta energetica;
- Eficienta financiara.

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Construcția va fi amplasată în interiorul intravilanului orașului Oravita, pe str. Closca la nr. 29B, CF 75228. Terenul având numărul cadastral 31916, în suprafața de cca. 9039 mp (conform extrasului CF) este terasat, urmând panta strazii Closca. Pe acest teren, pe latura sudică (terasa inferioară) sunt amplasate o serie de construcții aparținând Orașului Oravita (administrative, întreținere, gospodărire locală).

A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 019/18.04.2018, a cărui valabilitate a fost prelungită până în 17.04.2020.

Amplasarea propusă a construcției se va face la distanțe asiguratorii față de limitele de proprietate și față de construcțiile existente pe teren, activitățile ce se vor desfășura aici neinfluențându-le pe acestea (construcția propusă se află amplasată pe o terasă la o cota superioară față de construcțiile existente) În aceste condiții se poate asigura o organizare în plan optimă din punct de vedere funcțional și economic.

Parametri urbanistici - situație propusă

- Ac și Ad terminal – construcție nouă, propusă: 465 mp;
- Regimul de înălțime – parter;
- Suprafața terenului: 9039 mp; Incinta afectată de proiect : 2375 mp;
- Ac și Ad construcții existente parter (nu fac obiectul prezentului proiect): 671 mp
- Ac și Ad totală propusă + existent: 1136 mp
- Platforma parcare și manevra autobuze, accese, parcuri: cca.1820 mp (în incintă) și cca. 100 mp racord la drumul de acces;
- Trotuare interioare și exterioare cca 125 mp;
- Spații verzi: cca 205 mp;
- POT = 12.5%, CUT = 0.13 (raportat la suprafața întregii parcele).

Categoria și clasa de importanță

Categoria de importanță	C (normală)	În conformitate cu H.G. nr. 766/1997
Clasa de importanță	III	În conformitate cu P 100-1/2013
Gradul de rezistență la foc	II	În conformitate cu NP 118/99
Riscul de incendiu	mare	În conformitate cu NP 118/99

a. Varianta constructivă de realizare a investiției

Situația propusă - Descrierea funcțională

Se propune realizarea construcției principale – terminal de transport public, pornind de la proiectul faza S.F. În conformitate cu acesta, se propune o construcție nouă care va integra toate funcțiunile necesare și va acoperi necesarul de spații alocate acestei funcțiuni.

Conceptul general al noii construcții a fost generat de o serie de factori importanți:

- caracterul estetic si arhitectural al zonei Oravita, precum si cel definitor pentru functiunea propusa – primordial functional, de inspiratie industrială;

- forma neregulata in plan a sitului nu a modificat conceptul de baza – un volum clar, simplu, rectangular, adaptat fizic si conceptual functiunii;

- diferenta intre cota terenului si cota drumului de acces, precum si fata de zona mai coborata a parcelei, pe care se afla alte constructii apartinand orasului Oravita a dus la amplasarea constructiei spre spatele parcelei, permitand realizarea unei platforme generoase de manevra in zona din fata;

- accesese pe parcela se fac dinspre latura estica a parcelei, din str. Closca;

Terminalul propriu-zis, va fi impartit in trei zone principale: un garaj pentru autobuze hibrid, o zona socio-administrativa, in care se vor amplasa birourile, vestiarele, si o zona a spatiilor tehnice necesare bunei functionari a terminalului.

La acestea se va adauga o spalatorie exterioara si o platforma de manevra.

Constructia va avea regimul de inaltime parter si o inaltime maxima de cca. 6.60 m (de la cota circulatiilor carosabile, 6.40 m de la cota +/- 0.00, stabilita in cote absolute ca fiind cca. 198.35).

Mentionam ca spalatoria va fi folosita numai pentru autobuzele care se vor achizitiona prin proiect.

Lucrarile propuse a se realiza nu vor afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor vecine. La realizarea constructiei se va asigura indeplinirea tuturor cerintelor de calitate stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

La faza de executie se vor respecta agrementele, detaliile specifice si indicatiile producatorilor pentru toate materialele puse in opera.

Compartimentarea cladirii va fi urmatoarea:

Zona administrativa:

- P01. Dispecerat – 22.60 mp;
- P02. Birou personal – 24.00 mp;
- P03. Oficiu – 18.50 mp.
- P04. Coridor si windfang intrare – 16.70 mp;
- P05. Vestiar si grup sanitar barbati – 18.00 mp;
- P06. Vestiar si grup sanitar femei – 20.00 mp;

Zona garaj autobuze hibrid:

- P07. Atelier – 35.60 mp;
- P08. Garaj autobuze hibrid – 247.50 mp;

Zona garaj spatiilor tehnice:

- P09. Cam. Deseuri – 3.50 mp;
- P10. Spatiu tehnic – 10.00 mp;
- P11. Cam. T.E. – 4.60 mp;

Organizarea functionala va tine cont de necesitatile utilizatorului: garajul de autobuze va putea terminalului prin intermediul a 2 usi sectionale, partial vitrate, avand latimea de min 7.00 m si inaltimea de min 4.00 m. Garajul va asigura spatii pentru intretinerea primara a autobuzelor (strict mentenanta usoara /primara, precum si cu un canal pentru service cu adancimea de min. 1.50 m, realizat in conformitate cu normativele in vigoare.

In acest spatiu autobuzele nu vor stationa cu motoarele pornite si nu se vor face lucrari de reparatii /intretinere complexe, care ar necesita echipamente complexe si personal specializat, precum si echipamente de ventilatie specifice.

Garajul va fi separat de celelalte spatii printr-un perete rezistent la foc ce separa cladirea in doua zone distincte, parte a aceluiasi compartiment de incendiu. In directa legatura cu garajul se afla atelierul, in care se vor realiza lucrari simple, se vor depozita unele consumabile, etc.

Zona administrativa contine atat spatiile operationale necesare (dispecerat, birou de personal), cat si cele sociale (vestiare, dusuri, grupuri sanitare, oficiu).

Accesul personalului si al vizitatorilor in constructie se face pe latura vestica a parcelei, printr-o usa dubla, protejata cu o copertina. Accesul se face printr-un windfang, cu rolul de a limita pierderile de caldura in exterior, catre un coridor central, ce strabate intreaga constructie in lungul ei, legand diversele functiuni. Astfel, pe partea stanga se afla dispeceratul, biroul personal si un oficiu pentru personal, iar in partea dreapta vestiarele, dusurile si grupurile sanitare (barbati si femei), in timp ce in capatul coridorului se afla garajul de autobuze.

Spatiile tehnice sunt accesibile din exteriorul constructiei, in conformitate cu normativele in vigoare si sunt separate de celelalte spatii prin pereti asigurand rezistenta la foc necesara. Aceste spatii sunt: camera tabloului electric general, camera tehnica, camera de deseuri.

Constructia se incadreaza la CATEGORIA «C» DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/J997) si la CLASA >III< DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006).

Descrierea activitatii specifice si a dotarilor prevazute:

Profilul de activitate: Activitatea de baza ce se va desfasura in acest spatiu este aceea de transport public.

Activitati desfasurate:

- operarea de mijloace de transport in comun, in vederea asigurarii unui serviciu public urban (utilizand autobuze ecologice – hibrid);
- servicii de dispecerat - realizarea programarii traseelor, urmarirea in timp real a parcursului autobuzelor, studierea rezultatelor si eficientizarea traseelor;
- implementarea unui sistem de tarifyare e-ticketing;
- asigurarea conditiilor de garare/parcare, a spalarii si a realizarii mentenantei primare a autobuzelor ecologice (hibrid) in vederea asigurării unui serviciu social atractiv, sigur și prietenos cu mediul;

Aceasta activitate nu genereaza poluare si zgomot (in general autobuzele se vor afla pe traseu, iar activitatea de parcare /manevra /spalare se va realiza numai la sfarsitul programului, in timp ce

parcarea si intretinerea primara se va petrece in intregime in interiorul constructiei), nu are program prelungit si nu utilizeaza terenul liber al parcelei pentru productie.

Ca urmare, acest tip de activitate poate fi usor integrat in zona, (conform extrasului CF si CU, terenul este dedicat constructiilor edilitare si industriale, iar vecinatatile nu au functiuni ce necesita protectie deosebita – locuire, sanatate, sport, samd).

In vederea realizarii lucrarilor sus- mentionate, spatiile destinate activitatii constau in :

- Garaj autobuze / atelier ;
- Spatii administrative/birouri/grupuri sanitare si vestiare ;
- Spatii tehnice ;
- Parcare pentru personal si vizitatori, platforma de manevra ;
- Zona spalatorie exterioara (numai pentru autobuzele proprii) ;
- cai de acces, zone verzi.

Gospodarirea si evacuarea deseurilor:

Se vor colecta in mod selectiv, se vor transporta in recipiente inchise si se vor depozita temporar in camera pubele amplasata pe fatada nordica.

Sistemul de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala – prin proiect se va asigura colectarea separata a apelor uzate menajere si pluviale (conventional curate) si se propune realizarea unui sistem de separatoare de hidrocarburi in zonele in care este necesar. Se propune un bazin subteran de colectare a apelor pluviale, ce pot fi ulterior pompate la retea, utilizate pentru spalarea autobuzelor sau utilizate pentru udarea spatiilor verzi.

Grup social sanitar:

Terminalul este prevazut cu grupuri sanitare cu lavoar, wc si dus pt personal. Starea de igiena a grupurilor sanitare este corespunzatoare, curatenia si dezinfectia facandu-se zilnic.

Se vor asigura vestiare prevazute cu dulapuri metalice ce asigura depozitarea separata a hainelor de strada de cele de lucru, pentru lucratorii caror ocupatie implica aceasta obligativitate.

Dotari utilaje, suprafete de lucru, ustensile:

Se vor achizitiona in functie de profilul de activitate.

Sistemul constructiv, materiale, finisaje

Sistemul constructiv:

Din punct de vedere structural, pentru constructia parter a terminalului de transport Oravita se propune o structura portanta in cadre, avand stalpii din beton armat si grinzi metalice. Fundatiile vor fi izolate, din beton armat monolit, cele perimetrale urmand sa fie conectate printr-o grinda de fundare. Structura de acoperis va fi realizata din grinzi metalice, protejate la foc pentru asigurare C0/A1 R45, cu pane C200 si contravantuiri metalice in planul acoperisului;

Peretii vor fi realizati pe acelasi tip de osatura – din rigle C200, peste care se fixeaza anvelopa constructiei,

Pardoseala din beton armat, cu grosime de cca 15cm, ce va rezema pe stratul de pietris cu nisip foarte bine compactat; Aceasta va fi realizata din b.a. elicopterizat, cu adaus de cuarț, urmand sa primeasca diverse finisaje, in functie de necesitati.

Alegerea sistemului structural sus-mentionat a fost genrata in principal de cerinte functionale, prezenta contravantuirilor verticale (necesare in cazul unui sistem structural integral metalic) contravine fluxului de circulatie al autovehiculelor in terminalul de transport. De aceea se alege sistemul structural fara contravantuiri verticale, astfel incat sa se poata face accesul pe orice deschidere intre stalpi.

Totodata, din punctul de vedere al facilitatii executiei, varianta cu stalpi din beton armat permite realizarea constructiei cu forta de munca mai putin specializata, atat de dificil de gasit in perioada actuala (evident se va asigura supravegherea/ interventia permanenta a personalului specializat) si cu mijloace locale mai usor de gasit (beton, agregate, armatura), spre deosebire de necesitatea uzinariilor unor elemente de precizie inalta din metal pentru stalpi.

Un alt avantaj al acestui tip de constructie este acela ca asigura o mai buna protectie la foc, nefiind necesara termoprotejarea stalpilor cu vopsea termosfumanta sau torcret (pentru incadrarea in gradul II de rezistenta la foc este necesara asigurarea unei protectii de minimum 2 ore, destul de costisitoare). Stalpii din beton armat, prin natura lor, au asigurata in mod intrinsec aceasta protectie la foc (uzual pentru dimensiunile din proiect pot rezista la foc minimum 3 ore, mai mult decat este necesar pentru asigurarea caracteristicilor de securitate la incendiu. Pentru asigurarea protectiei la foc si incadrarea in GRF II, in conformitate cu NP 118/99 va fi necesara in mod suplimentar numai termoprotejarea grinzilor metalice (este necesara o protectie de numai 45 de minute, mult mai rapid, usor si mai putin costisitor de realizat).

Inchideri si finisaje exterioare, tamplarii exterioare:

Inchiderile exterioare se vor realiza in sistem usor, utilizand pane si rigle metalice din profile subtiri (C200), peste care se vor amplasa panouri sandwich termoizolatoare, cu fete metalice si vata minerala sau poliizocianurat (asigurand clasa de reactie la foc min Bs2d0 sau A1, min EI 15). Grosimea panourilor va fi de minimum 10 cm pentru pereti, respectiv 12 cm + cuta panoului pentru invelitoare.

Pe anumite zone, peste panourile sandwich existente se vor monta elemente decorative – tabla cutata sau sinus, sau casete din tabla plana colorata, in conformitate cu indicatiile din plan.

Socul va fi hidroizolat, termoizolat cu polistiren extrudat si finisat cu tencuieli structurate specifice in culori inchise. Zonele de intrare vor fi finisate cu pardoseli din beton elicopterizat tratat cu cuarț.

Tamplariile exterioare vor fi din aluminiu sau PVC cu rupere de punte termica si geam termoizolant (termopan, minim 2 foi). Caracteristicile acestora vor fi stabilite prin proiectul tehnic. Tamplariile se vor realiza in culoarea gri.

Se propune amplasarea si a unor usi metalice de exterior (cu unul sau doua canaturi), termoizolate, prevazute cu sisteme de inchidere aferente. Elementele de tamplarie vor avea rezistenta la foc prevazuta in planuri si vor fi echipate si cu sisteme de autoinchidere sau cu manere antipanica.

Compartimentari si finisaje interioare, tamplarii interioare:

Compartimentarile interioare vor fi realizate din elemente usoare (gips carton sau similar) urmand sa asigura rezistenta la foc corespunzatoare:

- pereti de compartimentare rezistenti la foc, din gips carton pe structura metalica simplu, dublu sau triplu placati, asigurand EI60, EI180, in functie de amplasarea acestora in plan;
 - pereti de compartimentare din gips carton simplu sau dublu placati, obisnuiti sau avand caracteristici de rezistenta la umiditate in functie de spatiul in care sunt amplasati;
 - peretele dintre garaj si celelalte spatii va fi din panouri sandwich cu vata minerala bazaltica (C0/A1) sau gips carton pe structura metalica (C0/A2s1d0), asigurand EI240, ca urmare a densitatii sarcinii termice din garaj. Acest perete va fi sustinut de o structura metalica termoprotejata R240, in cazul utilizarii unui perete din panouri sandwich (se va studia posibilitatea utilizarii unui sistem autoportant, ce se va putea realiza fara structura metalica suplimentara);
 - toti peretii rezistenti la foc vor avea racordurile cu peretii exteriori realizate in sistem elastic, utilizand rosturi umplute cu mastic siliconic sau alte materiale similare, protejate cu elemente metalice sau din gips carton. Peretii interiori nu vor fi fixati de anvelopa cladirii, pastrandu-se posibilitatea deformarii independente ale diverselor elemente.
- Toate produsele puse in opera vor fi agrementate, urmand a se respecta in totalitate indicatiile producatorului.

Se va realiza termoizolarea suplimentara a zonelor predispuse la puncti termice, utilizandu-se vata minerala (A1) prevazuta cu bariera de vapori.

Finisajele interioare propuse sunt descrise in plansele ce fac parte integranta din prezentul proiect. Acestea se pot modifica la fazele ulterioare ale proiectului si vor fi moderne, rezistente si compatibile cu functiunea propusa:

- Pardoselile se vor alege in functie de caracterul si utilitatea fiecarei incaperi, astfel se propune beton elicopterizat cu adaus de cuart in garaj, spatiile tehnice, atelier, covor pvc de trafic intens in toate birourile si pe coridor; gresie ceramica antiderapanta in spatiile cu umiditate mare: grupurile sanitare, vestiare, dusuri;
- Pragurile exterioare sau interioare vor fi protejate cu elemente metalice.
- Peretii vor pastra fie finisajele reprezentate de panourile sandwich, fie placari gips carton si vopsitorii lavabile, placari cu faiantain spatiile cu umiditate mare sau cu lambriu PAL in spatiile in care se poate produce uzura /lovirea peretilor;
- Plafoanele vor fi reprezentate ori de panourile sandwich de invelitoare, fie false/suspendate din g.c. casetat sau continuu + vopsitorii lavabile. Acestea vor fi concentrate in anumite zone (grupuri sanitare, zone administrative)
- Tamplariile interioare vor fi metalice, cu unul sau doua canaturi, unele avand caracteristici de rezistenta la foc (EI30, EI90), asa cum sunt mentionate in proiect. Acolo unde este cazul, se vor prevedea dispozitive de siguranta la usi – de autoinchidere la usile rezistente la foc sau antipanica – la usile aflate pe traseele principale de evacuare.

La realizarea constructiei se va asigura indeplinirea tuturor cerintelor de calitate stabilite prin Legea 10/95 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate constructiile invecinate, acestea aflandu-se la distante asiguratorii.

La faza de executie se vor respecta agrementele, detaliile specifice si indicatiile producatorilor pentru toate materialele puse in opera.

Amenajari exterioare propuse:

In oricare dintre variantele constructive analizate anterior sunt necesare amenajari exterioare, in vederea bunei desfasurari a activitatii. Toate aceste amenajari vor folosi solutii – tip, in mare masura prefabricate, uzuale pentru acest tip de program arhitectural. Dintre cele mai importante, mentionam:

- Imprejmuirea intregii proprietati si realizarea unei porti de acces glisante de cca 14 m latime, avand inclusa o poarta pietonala (conform planului de situatie si a planului de imprejmuire anexat).

Imprejmuirea propriu-zisa va fi realizata diferentiat in functie de zona pe care se afla amplasata. Astfel, pe laturile nordica, vestica si partial pe latura sudica (spre proprietatile vecine) se propun:

- o imprejmuire realizata din stalpi prefabricati si panouri prefabricate din beton armat. Stalpii sunt amplasati in fundatii (cuzineti) izolate, legate printr-un parapet din beton armat.

Panourile prefabricate de gard vor fi opace, in functie de specificatiile producatorului, modelul urmand a fi ales de catre proiectant.

Tipul de panou /stalp se va alege dintre ofertele diverse ale producatorilor existenti pe piata, urmarindu-se adoptarea unui modul cat mai economic, in mod uzual acesta (pasul stalpilor) va fi la cca 1.90 -2.00 metri.

Culoarea gardului va fi alb – gri deschis. Soclul din beton va fi vopsit cu o vopsea de protectie de culoare alb – gri deschis, dupa ce betonul a fost impregnat cu o amorsa.

Inaltimea imprejmuirii va fi de cca. 2.00 -2.50 metri, in functie de tipul de gard propus.

- spre strada, pe latura estica se propune o imprejmuire transparenta a doua varianta, minimala, realizate din stalpi metalici, in fundatii izolate si soclu b.a. si panouri din plasa bordurata. Inaltimea imprejmuirii va fi de cca 2.00-2.50 m.

Aceste imprejmuiri vor fi amplasate in interiorul limitei de proprietate (inclusiv fundatiile).

- Spre latura sudica, unde este vorba de aceeaasi proprietate si este un spatiu cu declivitate accentuata se va realiza un parapet, avand inaltimea utila de minimum 1.00m, fie in sistem prefabricat din beton armat, in concordanta cu sistemul utilizat la imprejmuire.

- Poarta de acces: se va realiza o poarta carosabila, metalica, glisanta, prevazuta cu sistem de inchidere specific, avand latimea deschiderii de 14.00 m si inaltimea de cca 2.20 metri; Poarta va glisa pe o sina amplasata ingropat, ce va permite accesul auto de mare tonaj. Constructia portii va fi din profile rectangulare inchise si/sau profile deschise (cornier, platbanda, UNP) de mici dimensiuni, prelucrate uzinat. Actionarea acesteia poate fi manuala sau electrica. Poarta va fi prevazuta cu o poarta de acces pietonal inclusa in gabaritul total, avand latimea utila de cca. 1m si

înălțimea de minimum 2.00 m. Culoarea portii va fi gri închis (poarta va fi prevopsită în fabrică, la fața locului urmând să se realizeze numai rețusurile necesare).

- Cabina pază propusă va fi de tip prefabricat, luându-se în considerare două variante:
 - de tip container monobloc din elemente de fibră de sticlă cu pereți dubli, termoizolați, special tratați pentru a rezista radiațiilor solare și cu o structură care rezistă la socuri;
 - bazată pe o structură demontabilă formată din podea, acoperiș, stalpi și panouri cu spuma poliuretanică pentru pereți, având structura din tablă zincată cu grosime cca. 2mm, profile oțel imbinat prin suruburi. Peretele din panouri sandwich vor avea tablă zincată, prevopsită într-o culoare RAL standard, umpluți cu spuma poliuretanică. Rama superioară va avea jgheaburi pluviale, scurgerea apei pluviale realizându-se prin jgheaburi sau stalpi.

Cabina va fi dimensionată pentru 2 persoane și va fi prevăzută cu racord la energie electrică (și sistem de încălzire interioară – radiator electric, aeroterma, ventiloconvector sau similar). Dimensiunea în plan va fi de cca. 2x2 m (4 mp), fiind posibile mici variații dimensionale, în funcție de specificațiile producătorului.

- Spălătoria exterioară deschisă este reprezentată de un spațiu care nu va fi separat vizual și funcțional de celelalte spații de manevră și parcare, fiind amplasată pe aceeași platformă realizată din beton rutier. Spălătoria va fi prevăzută cu rigole, pante corespunzătoare ale platformei și racord la un separator de hidrocarburi;
În acest spațiu se vor spăla numai autobuzele proprii. Spălătoria va fi prevăzută cu un aparat de spălare cu presiune (fix sau mobil), având acționare electrică sau pe benzină, în funcție de necesitățile beneficiarului.

- Realizarea unei platforme betonate de acces și manevră a autobuzelor. Platformele și locurile de parcare vor avea stratul final din beton, urmând a fi alcătuite în conformitate cu un proiect de specialitate, prevăzute cu pante corespunzătoare, geigere sau rigole de preluare a apelor pluviale și cu un sistem de separare a hidrocarburilor;
Avantajele acestei soluții sunt următoarele:

- realizarea acestui tip de sistem rutier nu necesită forța de muncă cu calificare mare, tehnologiile sunt simple, materialele sunt comune;
- varianta realizării lucrărilor de sistematizare verticală cu straturile de circulație din betoane de ciment este mult mai potrivită utilizării unui terminal, deoarece este mult mai puțin susceptibilă degradărilor datorate scurgerilor accidentale de combustibili și lubrefianți, produși care acționează ca dizolvanți în cazul betoanelor asfaltice.

- Realizarea a cca. 6 locuri parcare autoturisme cu aceeași structură rutieră ca la platforme;
- Amenajarea trotuarelor pietonale, se propune ca soluție:
 - 10cm strat izolator și filtrant din balast conform STAS 6400;
 - 3cm nisip pilonat;
 - 8 cm beton C32/37, pe hartie Kraft sau folie polietilenă, sau dale/pavaje prefabricate din beton de ciment vibrofinisate;
- Amenajarea spațiilor verzi, etc. Vegetația aferentă spațiilor verzi va fi compusă din iarba (gazon) și vegetație joasă (tufisuri, arbuști);

Instalații si echipamente

Instalații termice

Criteriul de alegere al sistemului de încălzire și răcire/ventilare-condiționare al clădirii amenajate s-a stabilit în funcție de temă de proiectare, destinația obiectivului, sursa de agent termic de încălzire/răcire și cerințele care trebuie îndeplinite. S-a adoptat soluția de încălzire/răcire cu sistem VRV – o unitate exterioară și 6 unități interioare tip caseta.

Unitățile de tip caseta pot asigura în perioada de primăvară și toamnă încălzirea spațiilor cu ajutorul agentului termic freon ecologic R10A de la unitatea exterioară în pompa de caldura; iar în perioada de vară, răcirea spațiilor cu agent termic de răcire freon R410A, asigurată tot de la unitatea exterioară.

Instalațiile de ventilare și condiționare a aerului realizate cu unități VRV se vor executa în conformitate cu prevederile Normativelor I5, I13, I7, P118/1999.

Execuția lucrărilor de montaj se va face cu respectarea tehnologiei de execuție, în conformitate cu prevederile din Normativul I 13, de către personalul calificat - autorizat pentru execuția acestui gen de lucrări.

Proiectarea și executarea lucrărilor de instalații interioare de încălzire asigură criteriile de performanță prevăzute în Legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii.

Instalații sanitare

Instalațiile sanitare interioare aferente obiectivului proiectat cuprind:

- dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii;
- alimentarea cu apă rece și apă caldă a punctelor de consum;
- canalizarea apelor uzate menajere;
- canalizarea apelor pluviale de pe terase, platforme și spații verzi.

Alimentarea cu apă rece se va face de la rețeaua publică.

Debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor de distribuție a apei reci și calde, pentru clădirile administrative, social-culturale, se determină cu relațiile din Tabel 4 –normativ I9.

Pentru alimentarea cu apă rece a clădirii se propune a se realiza un bransament contorizat Dn 1 1/4" cu o conductă de alimentare din teava PEHD pentru transport apă potabilă, SDR17, DN 40, PN 6 bar.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu un sistem de panouri solare care are în componență: 4 panouri solare cu 16 tuburi fiecare și boiler solar bivalent 750 L.

Distribuția apei calde/apă rece menajeră se face prin tevi din PPR cu fibră compozită. Conductele vor fi izolate împotriva producerii condensului cu armaflex.

Racordarea bateriilor amestecatoare se va realiza direct în cazul celor pentru cadă de dus, sau prin intermediul racordurilor flexibile de 1/2" pentru cele aferente lavoarelor și a spalatoarelor. Racordurile rezervoarelor de WC se vor realiza prin racorduri flexibile de 3/8".

Pe conductele de racord la bateriile amestecatoare ale lavoarelor, spalatoarelor și la rezervoarele de WC, se vor prevedea robineti de serviciu cu obturator sferic.

Instalatia de canalizare

Din cadrul obiectivului sunt evacuate în rețeaua de canalizare a imobilului, următoarele categorii de ape uzate menajere:

- Ape uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare;
 - Apele meteorice de pe acoperiș și spații verzi ;
 - Bazin ape uzate menajere, vidanjabil ;
- Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitațional prin curgere liberă către rețeaua de canalizare menajeră exterioară – bazin vidanjabil.

Apele meteorice de pe acoperiș sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor și evacuate prin intermediul coborârilor verticale către canalizarea pluvială exterioară.

A. **Instalațiile interioare de canalizare menajeră** vor fi executate din tuburi și piese de legătură din polipropilenă etansate cu garnituri din elastomeri. Racordurile, coloanele și colectoarele de canalizare menajeră montate, vor fi executate din teava din polipropilenă pentru canalizare interioară, îmbinate cu inel de cauciuc.

Obiectele sanitare și accesoriile vor fi însoțite la livrare de certificatele de calitate.

Conductele orizontale de colectare se vor poziționa sub placă cota ± 0.00 m, cu o pantă de 1,5-2 % spre căminul de canalizare. Cota radier de ieșire din clădire va fi minim -0.90 m sub cota terenului amenajat Conform Normativ I9, se vor monta piese de curățare pe coloană, conform planurilor.

Evacuarea apelor uzate din clădire se face la bazinul de ape uzate, prin racordare la căminele de canalizare create în incintă. Dar ulterior se va bransa la rețeaua locală publică de canalizare pe măsura executării acesteia.

Rețeaua de canalizare aferentă grupurilor sanitare se va executa din teava de polipropilenă PP cu mufe prevăzute cu garnituri de cauciuc pentru tronsoanele montate deasupra cotei 0,00 și din teava PVC-KG Dn160-200mm pentru tronsoanele montate îngropat în pământ.

Rețeaua exterioară de canalizare a incintei va deversa apele uzate menajere într-un bazin vidanjabil având un volum util de cca.6-8 mc. pentru 20 persoane.

B. Separatorul de produse petroliere

Se va alege un separator 15 l/s, care are diametrul decantorului cca 2.00 m, volumul de cca 9 mc, iar gradul de epurare < 5 mg/l.

Aceste ape meteorice de pe platformă vor fi dirijate către separatorul de hidrocarburi care asigură o separare a namolului și a hidrocarburilor, după care vor fi colectate în bazinul de retenție din incintă și deversate periodic la canalizarea exterioară/orasenească.

Separatorul trebuie instalat subteran, cât mai aproape de sursa de contaminare a apei cu hidrocarburi/lichid ușor, în spații bine ventilate și accesibile pentru vidanjare și întreținere. Astfel separatorul se va instala în zona verde de lângă intrarea în incintă, lângă bazinul de ape menajere.

Ideal este ca separatorul sa fie amplasat in zona fara trafic intens.

C. Apele meteoritice

Din considerente economice, apele pluviale provenite de pe invelitorile halei, spatii verzi vor fi colectate intr-o retea de ape pluviale si deversate direct intr-un rezervor de retentie de volum min. 120m^3 .

Apele pluviale colectate de pe caile de acces si din parcuri vor fi colectate cu rigole/guri de scurgere, printr-un separator de hidrocarburi si apoi dirijate in rezervorul de retentie vidanjabil.

Rezervorul va beneficia de acces pentru prelevare probelor in vederea efectuarii testelor de calitate a apei, conf NTPA si un camin pentru introducerea unei pompe submersibile in vederea deversarii la canalizarea viitoare.

Debitul de calcul al apelor de precipitatii pentru dimensionarea conductelor de canalizare a apelor meteorice, in sistem gravitational se determina conform STAS 1795.

Avand in vedere ca in zona nu se gaseste nici un colector de canalizare care sa preia gravitational apele pluviale, acestea vor fi colectate intr-un bazin 120m^3 care se va vidanja si pe viitor vor fi evacuate cu ajutorul unor pompe submersibile catre sistemul de ape uzate orasenesc, care se va realiza intr-un viitor apropiat.

D. Retele exterioare de apa si canalizare din incinta

Apa rece menajera necesara va fi furnizata de reseaua publica de apa rece.

Apele pluviale provenite de pe invelitorile halei, spatii verzi vor fi colectate intr-o retea de ape pluviale si deversate direct intr-un rezervor de retentie cu un volum de 120m^3 .

Apele pluviale curate colectate de pe acoperis, printr-o retea pluviala, sunt deversate direct in bazinul de retentie ape pluviale; iar apele colectate de pe platformele exterioare se vor trece printr-un separator de hidrocarburi de 15 l/s si apoi deversate in acelasi bazin de retentie ape pluviale de 120 m^3 .

Apele uzate menajere colectate de la consumatorii de la birouri se vor colecta printr-o retea de conducte de canalizare menajere si deversate in sistem gravitational intr-un bazin vidanjabil $V=6-8\text{mc}$ si $L=4\text{m}$.

Reteaua de canalizare menajera/pluviala din incinta se va realiza cu conducte de canalizare din PVC-KG si camine de vizitare din beton cu rama si capac din fonta, carosabile.

Racordarea tuturor retelelor de canalizare menajera de la imobil la reseaua de canalizare unitara din incinta se va face prin intermediul unor clapete antirefulare montate in caminele de vizitare respective, pentru a preveni inundarea parterului cladirii.

Reteaua de alimentare cu apa din incinta se va realiza cu conducte din PEHD PN6 bar.

Toate conductele exterioare de alimentare cu apa si de canalizare se vor monta pe pat de nisip de 20cm , cu generatoarea superioara sub adancimea de inghet.

Toate conductele sistemelor instalate: apa rece, apa caldă și canalizarea vor fi supuse încercărilor de etanșitate, rezistență și funcționare.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face din tabloul general de distribuție propus (TG).

Schema de distribuție a energiei electrice va fi de tip TN-C-S, separarea nulului de protecție de nulul de lucru se va realiza la tablourile secundare.

Tablourile electrice vor fi echipate cu întrerupătoare automate pentru protecția la suprasarcină și scurtcircuit.

Distribuția energiei electrice

Instalația electrică de iluminat, prize și forță este realizată în sistem de distribuție radial. Din tabloul electric general de distribuție TG se alimentează tablourile secundare, tabloul de pompe de caldura și tabloul gospodăriei de hidranți interiori.

Instalația de iluminat și prize normale

S-a ales un sistem de iluminat adecvat, în care fluxul luminos se distribuie practic uniform și asigură un climat de confort vizual.

Instalațiile pentru iluminat vor fi realizate cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi tip led montate aparent. Toate corpurile de iluminat vor avea driver dimabil și clasa de protecție 2

Pentru spațiile de circulație au fost prevăzute corpuri de iluminat cu lămpi tip led. În grupurile sanitare și vestiare au fost prevăzute corpuri de iluminat cu lămpi tip led, etanșe (IP44).

Tipurile de prize sunt definite în funcție de fiecare zonă în parte. Amplasarea acestora se va realiza în concordanță cu planul de mobilare al încălții.

Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție și sunt protejate cu disjunctoare diferențiale, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a lor. În zonele tehnice s-au prevăzut prize cu grad de protecție sporit IP66, cu capac de protecție.

Instalații electrice de iluminat de siguranță

Iluminatul de siguranță constă în iluminat de siguranță pentru evacuare, iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului, pentru marcarea hidranților și iluminat de siguranță contra panicii, realizate conform proiectului de specialitate.

Instalații de protecție prin legare la pământ împotriva șocurilor electrice și trăsnetului

Priză de legare la pământ

Legarea la pământ pentru protecția împotriva tensiunilor de atingere și a descărcărilor atmosferice se face prin intermediul unei prize exterioare artificiale realizată cu electrozi din oțel teavă OL-Zn Φ 60 mm x 2,5m, uniți cu platbandă OL-Zn 40 x 4 mm pozați îngropați în pământ la 0,6 m de suprafața terenului amenajat:

- o centuri interioare din OL-Zn 25 x 4 mm care se leagă prin cel puțin două piese de separație la priza de pământ exterioară.

Priza naturală și cea artificială se vor interconecta pentru echipotențializare cu OL Zn-40 x 4 mm.

Protecția prin legare la pământ va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm. Centura va face legătura între priza de pământ existentă și instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere interioare (placa / bara de egalizare a potențialelor). Legarea echipamentelor din interiorul clădirii se face cu conductoare de cupru Φ 10, Φ 16 sau Φ 20. La instalația de legare la pământ se vor conecta: tablourile electrice, echipamentele de curenți slabi, paturile de cabluri, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice de apă, canalizare, gaze și toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în fride, îngropate în elementele de construcție sau amplasate la nivelul plafonului în apropierea jgheburilor de cabluri.

În timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție împotriva socurilor electrice și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție împotriva socurilor electrice. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Se va avea în vedere legarea la pământ a pardoselii în zonele speciale pentru evitarea încărcărilor electrostatice. Acastă legare se va realiza prin intermediul a 2 cutii de separație la care se lega o centura perimetrală/diagonală din platbandă de cupru 10x8mm amplasată cu stratul conductor la contactul cu stratul inferior al suprafeței de calcare.

Centura interioară de legare la pământ

S-a prevăzut realizarea unei centuri interioare de legare la pământ formată din bandă OLZn 25x4mm distribuită în camerele tehnice. La această centură vor fi racordate barele de protecție PE a tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor și elementele metalice ale altor instalații amplasate în zonele de manipulare.

Protecția împotriva trăsnetelor

Constuctia va fi protejată contra descărcărilor atmosferice de 1 instalație de paratrăsnet amplasată pe clădire.

Izolări de protecție

La tablourile de distribuție din spațiile tehnice vor fi prevăzute covoare de cauciuc electroizolante.

Grupa de electricieni de întreținere va avea în dotare mijloace de protecție în conformitate cu cerințele din Normele de tehnică securității muncii (indicatoare mobile de tensiune, îngrădiri mobile, plăcuțe avertizoare, ochelari, mănuși și cizme de protecție, clești și scule electroizolante). Toate acestea vor fi menținute permanent în perfectă stare și verificate în laboratoare autorizate, la termene fixate conform NTS.

Protecția împotriva șocurilor electrice

Protecția împotriva atingerilor directe este asigurată prin carcasarea sau izolarea elementelor sub tensiune.

Protecția împotriva atingerilor indirecte este asigurată prin:

- legarea carcaselor metalice la conductorul de protecție (PE) și repetarea legării la pământ a carcaselor metalice din spațiile tehnice;
- deconectarea automată a circuitului în care a apărut un curent de defect prin intermediul unor disjunctoare cu protecție la suprasarcină și la curenți de scurtcircuit sau prin disjunctoare cu protecție diferențială pentru circuitele de prize din spațiile periculoase din punct de vedere al conductibilității zonei de manipulare.

Se va avea în vedere în mod obligatoriu conexiunea la rețeaua de protecție a sasiului și cisternei autoutilitate care asigură reincarcarea cu combustibil a rezervei de motorină din gospodărie. Pentru aceasta a fost prevăzută o piesă de separație legată la centura de echipotentializare a clădirii.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau tranzitorii s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general și pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine tranzitorie la nivelul fiecărui tablou secundar.

Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ de protecție conform SR EN 61140-2002 Protecția împotriva șocurilor electrice.

Sistem de detecție și avertizare incendiu

În conformitate cu prevederile art. 3.3.1. din Normativul P118/3-2015 și art. 148 din Normativul NP 127:2009, construcția se va echipa cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu - acoperire totală.

Sistemul de detecție și avertizare incendiu realizează următoarele funcțiuni:

- detecția automată a începuturilor de incendiu prin amplasarea de detectoare automate adresabile de fum sau temperatură;
- semnalizarea manuală a incendiilor prin amplasarea de butoane adresabile de alarmare montate aparent sau îngropat, în vecinătatea scărilor și a ușilor de evacuare către exterior;

- avertizarea acustică în caz de incendiu pe zone, prin sirene optoacustice de interior și exterior, amplasate astfel încât să se asigure alarmarea tuturor persoanelor din zonă;
- comanda opririi alimentare cu energie electrică în caz de incendiu ;
- transmiterea unui semnal de avertizare la brigada de pompieri (opțional).
Alegerea aparatelor și sistemelor de curenți slabi, rămân la latitudinea beneficiarului, care va urmări compatibilitatea atât între ele cât și cu sistemele românești.

La execuție instalațiilor de curenți slabi se vor respecta prevederile normativului I.18/02 pentru respectarea distanțelor față de instalațiile electrice de curenți țări.

Măsuri de securitatea muncii

Pentru executarea și exploatarea corectă a instalațiilor electrice se vor respecta instrucțiunile proprii interne pentru securitatea și sănătatea muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice (65/2007).

RESPECTAREA CERINTELOR ESENTIALE:

Prin proiect, se va asigura îndeplinirea tuturor cerințelor de calitate, așa cum sunt definite în Legea 50/1995 cu adăugirile și completările ulterioare, după cum urmează:

Rezistența și stabilitate

În conformitate cu proiectul de rezistență realizat și cu expertizele tehnice aferente.

La realizarea construcției se va asigura îndeplinirea tuturor cerințelor de calitate stabilite prin Legea 10/95 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate construcțiile învecinate, acestea aflându-se la distanțe asiguratorii.

Securitatea la incendiu

Se vor respecta prevederile din Legea 307/2006, Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor; din Normativul P-118/1999 privind siguranța la foc a construcțiilor, P118-2/2013, P118-3/2015 și din celelalte reglementări tehnice de specialitate.

Se precizează următoarele : profilul de activitate al construcției este **comert și spații administrative și sociale**.

Clădirea per ansamblu este o construcție civilă cu destinația de comerț (terminal transport public), conform art. 7.1.3 din P118-99, deoarece aria desfășurată a construcției cu activitate de producție și depozitare (spațiu atelier) este sub 40% din aria desfășurată a întregii clădiri.

Construcția propusă se încadrează în categoria de construcții și amenajări care **NU** se supun avizării / autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform prevederilor anexei nr 1, pct II. lit. (a), din H.G.R. nr. 571 / 2016, fiind o construcție destinată comerțului, având suprafața construită și suprafața construită desfășurată sub 600 mp.

Clădirea propusă pentru Terminalul de transport Oravita se constituie într-un compartiment de incendiu cu aria construită mai mică de 2500 mp, încadrat în gradul II de rezistență la foc.

Numarul total de utilizatori ce se pot afla simultan in constructie este de: 20 persoane, incluzand posibillii vizitatori. Utilizatorii se afla in incinta numai in timpul programului de lucru (cu exceptia serviciilor de paza), avand in general capacitatea de autoevacuare.

Este asigurata prezenta personalului de paza in mod permanent.

Caile de evacuare:

Evacuarea persoanelor din interiorul constructiei se asigura in mai multe directii, **trei cai de evacuare**, exceptand spatiile tehnice, unde nu se pot afla in mod uzual persoane, astfel:

- direct in exterior pentru persoanele aflate in garajul de autobuze, evacuarea realizandu-se in 2 directii, iar lungimea de evacuare fiind de 30.50m (sub cei 2x42 m stabiliti in NP 118/99); Cele doua cai de evacuare direct in exterior sunt prevazute de usi pivotante intr-un canat, prevazute cu mecanism antipanica si deschidere libera de min 80 cm (2 fluxuri); Persoanele aflate in atelier (sub 5 persoane) se vor evacua prin intermediul usilor de evacuare din garaj, distantele de evacuare nedepasind distantele maxime normate.
- direct in exterior, prin intermediul coridorului, pentru persoanele aflate in interiorul zonei administrative (birouri, vestiare, grupuri sanitare, oficiu), lungimea de evacuare intr-o singura directie fiind de 12.50 m (sub cei 21m stabiliti in NP 118/99). Calea de evacuare este reprezentata din usi pivotante cu doua canaturi, prevazuta cu dispozitiv antipanica, cu deschiderea libera de min 110 cm (2 fluxuri)
- direct in exterior – pentru persoanele aflate in zona de anexe, utilizand usi pivotante simple sau duble, cu latimea libera de minimum 80 cm si deschiderea in sensul evacuarii;

Conform art. 4.2.39. si tabel 4.2.40 din P118/99, capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) este de maxim 70 persoane, iar lungimea maxima a caii de evacuare atunci cand evacuarea se face intr-o singura directie este de 21m, respectiv 42 m in doua directii.

Numarul de fluxuri necesar pentru evacuare (1) este mult mai mic decat numarul de fluxuri propus (4).

In toate situatiile, lungimile maxime de evacuare sunt sub cei 2x42 de metri permisi pentru evacuarea in doua directii, respectiv sub cei 21 de metri permisi pentru evacuarea intr-o directie, in functie de situatie/

Riscul de incendiu

Conform prevederilor art. 4.2.43 din normativul P118/99, intregul spatiu se încadrează în nivelul de risc mare de incendiu.

Prin proiect la toate spatiile interioare din zona administrativa s-a evaluat densitatea sarcinii termice ca fiind sub 420 MJ/mp (risc mic de incendiu), in timp ce la garajul de autobuze densitatea sarcinii termice este mai mare de 840MJ/mp (risc mare de incendiu), prin estimarea cantitatilor posibile de materiale combustibile ce se pot afla in acestea, iar solutiile tehnice utilizate in proiect au pornit de la aceasta premiza.

La faza de exploatare a constructiei intra in sarcina beneficiarului sa nu permita depasirea cantitatilor de materiale combustibile in diversele spatii analizate, in caz contrar considerandu-se invalidat proiectul tehnic si fiind necesara reanalizarea solutiilor tehnice.

Gradul de rezistență la foc

Elementele de construcție utilizate la realizarea structurii portante a clădirii, la închideri și compartimentări, au nivelurile minime de performanță privind combustibilitatea și rezistența la foc prezentate mai jos.

Rezistența la foc a principalelor elemente de construcție (a celor portante sau cu rol de compartimentare) s-a stabilit conform MP008-2000 și SR EN 1992-1-2, astfel:

- Stalpi din beton armat, monolit: clasa C0, A1 – R120;
- Stalpi metalici de susținere a peretelui rezistent la foc din panouri sandwich, protejați la foc: clasa C0, A1 – R240;
- Grinzi metalice învelitoare, protejate la foc: clasa C0, A1 – R45;
- Pane și rigle metalice neprotejate - pereti și învelitoare: clasa C0, A1 – R15;
- Închideri pereti și acoperis – panouri sandwich de acoperis cu fete metalice și termoizolație PIR (poliizocianurat): min clasa C1/Bs2d0 – EI 15;
- Pereti rezistenți la foc între garaj și celelalte spații – panouri sandwich de acoperis cu fete metalice și termoizolație vată minerală bazaltică, min clasa C0/A1 – EI 240;
- Pereti interiori neportanți din gips carton pentru separarea spațiilor tehnice, camerei TE, de celelalte spații: clasa C0, A2s1d0 – EI180;
- Pereti interiori neportanți din gips carton pe caile de evacuare orizontale, la dispeceratul unde se afla amplasat ECS, la camera deseuri: clasa C0, A2s1d0 – EI60;
- Pereti interiori neportanți din gips carton, între diversele spații cu risc mic de incendiu (grupuri sanitare, vestiare, etc): clasa C0, A2s1d0 – EI30;
- Tamplărie exterioară din aluminiu sau PVC cu rupere de punte termică, min. clasa C2/Cs3d1
- Uși interioare metalice (C0/A1, având rezistențele la foc precizate în planuri);
- Plafon gips carton sau casetat mineral pe structura metalică – C0/A1 sau A2s1d0 pe zona birourilor, grupurilor sanitare, oficiului;
- ghelele verticale / orizontale pentru conducte și cabluri, la trecerea prin pereti și planșee, au închise spațiile dintre conducte sau cabluri, cu elemente de clasa C0 și rezistențe la foc echivalente elementului strapuns;
- peretii ghelelor verticale pentru conducte sunt executați din elemente de clasa C0/A1 și rezistența la foc minim 15 minute, conform cu art.2.3.11 din Normativul P118-99;
- la trecerea canalelor, conductelor și cablurilor prin pereti și planșee, se vor lua măsuri de etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale din clasa C0/A1 și cu rezistența la foc egală cu cea a elementului strapuns;
- Pentru dulapurile frigorifice de refrigerare și congelare nu este necesară asigurarea unor măsuri de securitate la incendiu speciale în ceea ce privește compartimentarea față de celelalte spații și asigurarea evacuării fumului ce se poate dezvolta la apariția unor eventuale incendii.

Luând în considerare rezistența la foc a elementelor de construcție și clasa de combustibilitate a acestora, conform tabel 2.1.9. din normativul P118/99, construcția se încadrează în gradul II rezistență la foc.

Se asigură corelarea între, numărul de niveluri, aria construită la sol, gradul de rezistență la foc, conform art. 3.2.4. respectiv tabel 3.2.4. din normativul P 118 – 99.

În urma evaluării factorilor care concură la aprecierea stabilității la foc a construcției (gradul de rezistență la foc al construcției, comportarea la foc și rezistența la foc a principalelor elemente de rezistență ale construcției), se apreciază ca bună stabilitatea acestei construcții la acțiunea focului.

Limitarea propagării incendiilor la vecinătăți

a). Distanțele de siguranță

Construcția este amplasată la distanțe de siguranță față de vecinătățile construite, asigurându-se minimum 6.00 metri față de cea mai apropiată construcție GRFII.

b). Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe acoperiș (performanța la foc exterior a acoperișului/invelitorii de acoperiș)

- Limitarea propagării unui incendiu pe fațade, se asigură prin utilizarea unei tamplării exterioare din aluminiu sau PVC cu rupere de punte termică, asigurând min. clasa C2/Cs3d1;
- La nivelul peretilor și invelitorii, pentru limitarea propagării unui incendiu pe fațade și acoperiș, se vor utiliza materiale de închidere asigurând minimum C1/Bs2d0, E115 (panouri sandwich cu poliizocianurat), acolo unde nu este precizat altfel.

Elementele constructive din componența acoperișului autoportant pe structura metalică asigură condițiile impuse de gradul II de rezistență la foc al clădirii.

Fațadele și acoperișul răspund performanței cerute de gradul II de rezistență la foc.

Sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului

Obiectivul se prevede cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu acoperire totală. Clădirea are paza 24 din 24 ore.

Se amenajează toate instalațiile de iluminat de siguranță din cadrul locației cu respectarea prevederilor normativului I.7/2011, cap. 7.23 :

Construcția se echipează cu următoarele instalații electrice pentru iluminat de siguranță:

- instalație electrică pentru iluminat de siguranță pentru evacuare;
- corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate pentru intervenție;
- instalație electrică pentru iluminatul de securitate împotriva panicii;
- pentru continuarea lucrului.

În conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a -II-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013 modificat și completat prin Ordinul MDRAP 6026/2018, nu este obligatorie echiparea spațiului comercial cu instalații de stingere a incendiilor, cu hidranți interiori (din rețeaua proprie) și exteriori.

Cu toate acestea, este posibilă stingerea incendiului din exterior prin utilizarea hidranților stradali (din rețeaua publică – conform avizului Aqua Caras).

Igienă, sănătate și mediu – situația propusă

Se vor respecta Ordinul ministrului sănătății nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra

sănătății publice, STAS 6472, privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 și STAS 6646, privind iluminarea naturală și artificială.

PROTECTIA MEDIULUI – se vor respecta prevederile din OUG 195/2005 privind protecția mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecția atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997, "Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi și existente", indicativ Gex 13-2015, aprobat prin ORDIN MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015:

Încălzirea este proiectată astfel încât să poată asigura temperatura corespunzătoare spațiilor, conform reglementărilor tehnice și cerințelor beneficiarului.

S-au prevăzut grupuri sanitare echipate conform normelor, prevăzut cu instalație de alimentare cu apa caldă și rece, precum și canalizare.

În zonă nu se pun probleme speciale de protecție a mediului. În vederea protecției mediului se vor prevedea următoarele: Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere și nu se vor depozita deșeuri, în afara rețelilor și spațiilor special destinate. Evacuarea apelor uzate este asigurată prin bransamentul existent la rețeaua de canalizare orășenească. Prin proiect se va asigura colectarea separată a apelor uzate menajere și pluviale (conventional curate) și se propune realizarea unui sistem de separatoare de hidrocarburi în zonele în care este necesar.

Înscrierea în limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993: funcțiunile prevăzute prin proiect nu generează noxe sau alți factori de poluare ai mediului și se înscriu în limitele admise de emisii de gaze arse (se propune un sistem de încălzire electric), conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993;

Modul de colectare și depozitare a deșeurilor : În interiorul construcției sunt prevăzute spații pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată. Deșeurile solide sunt sortate și depozitate în europubele. Evacuarea acestora se va asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente sau în vederea reciclării.

Toate materialele, instalațiile și utilajele folosite vor fi omologate conform normelor în vigoare și după caz, agrementate tehnic, asigurând în acest fel încadrarea în normele românești și europene privind zgomotul și calitatea aerului.

Materialele utilizate nu vor fi nocive sau cancerigene.

Economie de energie și izolare termică

Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002, privind reabilitarea termică a fondului construit și stimularea economisirii energiei termice și din seria de Normative tehnice C107, precum și Reglementările europene și naționale relevante incidente privitoare la eficiența energetică a clădirilor:

- Directiva 2010/31/UE a parlamentului european și a consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor;
- Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora;
- Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și legislația subsecventă inclusiv Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul nr. 3.152 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare-indicativ PCC 001-2013.

Materialele utilizate pentru termoizolare vor fi ecologice și rezistente la foc, având următoarele caracteristici (se vor respecta concluziile auditului energetic):

- Termoizolație vată minerală bazaltică, PIR sau similar, termoizolație soclu și plăci polistiren extrudat, expandat: $\lambda_{max} = 0,040 \text{ W/mK}$;
- Tâmplărie PVC sau aluminiu cu rupere de punte termică și geam termoizolant clar+low e ;
- Prin realizarea învelitorilor se vor lua măsuri privind împiedicarea infiltrațiilor de apă; Hidroizolațiile contra umidității pământului vor respecta normativul NP 040/02.

Siguranța în exploatare

Se respectă prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor și balustradelor, STAS 2965 privind dimensionarea scărilor și treptelor :

Prin proiect s-au respectat condițiile din „Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” – indicativ NP 068-02, după cum urmează:

- **Siguranța privind circulația pe cai exterioare pietonale** - Circulațiile și platformele exterioare au fost astfel proiectate încât să se asigure evitarea riscului de accidente prin:
- **Alunecare** - Stratul de uzură la aleile și circulațiile pietonale sunt executate din materiale care nu permit alunecarea și accidentarea persoanelor, dalaje, chiar în condițiile în care acestea sunt ude.
- **Împiedicare** - Pe traseul circulațiilor pietonale nu există denivelări mai mari de 2,5 cm.
- **Lovire de obstacole laterale sau frontale** - Trotuarele care servesc intrările sunt largi. Pe tot parcursul traseelor de circulație pietonală se asigură înălțimea liberă de trecere de minimum 2,10m.
- **Cădere pe timp de furtună** - Pe caile de circulație pietonale nu sunt prevăzute puncte de sprijin, întrucât, în caz de necesitate, utilizatorii se pot adăposti rapid în clădire.
- **Siguranța cu privire la accesul în clădiri** - Accesele în imobilului au fost astfel proiectate încât să fie ușor utilizabile. Ușile de acces în clădiri s-au proiectat corespunzător prevederilor normativului, asigurându-se intrări echipate cu uși duble. Protecția la alunecare a circulațiilor exterioare este asigurată prin folosirea unor materiale antiderapante.

Siguranța privind circulația interioară, presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin :

- **Alunecare** - Stratul de uzură atât din spațiile garajului, zonei administrative cât și din anexe a pardoselilor interioare împiedică alunecarea.
- **Împiedicare** - Pe suprafețele intens circulate și pe caile de evacuare, pardoselile proiectate nu au denivelări, conform prevederilor normativului.
- **Contactul cu proeminente joase** - Pe toate circulațiile înălțimile de trecere sunt corespunzătoare, iar golurile au fost dimensionate respectând înălțimea minimă de 2,10 m.
- **Contactul cu elemente verticale laterale, pe caile de circulație** - Suprafața peretilor nu are proeminente, muchii ascuțite sau alte surse de lovire, agățare, ranire.
- **Contactul cu suprafețe transparente** - Suprafețele integral vitrate se vor semnaliza cu marcaje de atenționare amplasate între 0,7-1,5 m de la sol și cu diametrul sau lățimea minimă de cca. 20 cm.
- **Contactul cu uși batante sau uși care se deschid** - Ușile au fost prevăzute cu deschiderea obișnuită (pe balamale sau pivoti). Ușile batante sunt din materiale ușoare și flexibile care nu prezintă pericol de lovire. Ușile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenționare identice cu cele menționate mai sus. Amplasarea și sensul de deschidere al ușilor este rezolvat astfel încât să nu limiteze sau să împiedice circulația, să nu se lovească între ele, să nu lovească persoane care își desfășoară activitatea.
- **Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente** - Traseele circulațiilor sunt corespunzător dimensionate, clare și libere, asigurând orientarea ușoară către punctele de interes. Dimensiunile culoarelor de trecere sunt cel puțin 110 cm. Piese de mobilier adiacente căilor de circulație, nu trebuie să prezinte colțuri, muchii ascuțite sau alte surse de agățare, lovire, ranire. Lățimea minimă a utilitatilor folosite este de 80 cm.
- **Siguranța cu privire la schimbările de nivel** - nu sunt denivelări mai mari de 0,30 m care să fie prevăzute cu balustrade (parapeți) de protecție cu înălțimea conform STAS 6131. Ferestrele au fost prevăzute cu parapeți mai mari de 0,90 m.
- **Producere de panică** - Traseul fluxurilor de circulație este clar, liber și comod. Circulația este subliniată și dirijată prin dispunerea mobilierului specific. Traseele de circulație sunt clare și separate pe fiecare zonă funcțională în parte. Caile de evacuare sunt atenționate prin marcaje corespunzătoare. Toate ușile căilor de evacuare se deschid în sensul evacuării.
- **Siguranța cu privire la deplasarea pe scări și rampe - nu este cazul (clădire parter)**
Siguranța cu privire la iluminarea artificială. Iluminarea medie pentru iluminatul de siguranță presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:
- **Întreruperea activității în caz de avarie (întrerupere de curent).** În acest caz iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului va fi de 10% pentru toate spațiile cu excepția dispeceratului - încăperea care adăpostește centrala de semnalizare incendii, unde va fi de 20%. Iluminatul de siguranță va fi alimentat dintr-o sursă UPS-tensiune neîntreruptibilă, care va alimenta corpurile

iluminatului de siguranta. Circuitele iluminatului de siguranta vor fi realizate cu cabluri cu intarziere la propagarea flacarii. Traseele cablurilor iluminatului de siguranta vor fi diferite de traseele iluminatului normal.

- **Coliziune, busculada, in caz de emergenta** - Iluminatul de siguranta pentru evacuare pe coridoare si holuri va fi de 20% din iluminatul normal.
- **Creare de panica, in caz de emergenta** - Fiind vorba de un spatiu comercial, iluminatul de siguranta pentru panica va fi de 10% din iluminatul normal, dar min. 20lx, conf. Art. 2.(A).2.8.1.c., din Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintelor de siguranta in exploatare NP 068-02.
- **Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe caile de circulatie orizontala si verticala**, presupune protectia impotriva riscului de accidentare din cauza luminii necorespunzatoare pe caile de circulatie, prin asigurarea intre 100-150lx.
- **Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate (ascensoare)** - In conformitate cu prevederile specifice producatorului si cu normele in vigoare.
- **Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii** - Siguranta instalatiilor electrice, de incalzire, ventilare si climatizare. La proiectarea instalatiilor electrice, hidro, de incalzire, ventilare si climatizare au fost luate masuri pentru a se realiza siguranta in exploatare a acestor instalatii, conform prevederilor reglementarilor tehnice, potrivit memoriilor de specialitate anexate.
- **Protectia la arsuri sau opariri** - Conductele de apa calda vor fi izolate termic, astfel incat sa se respecte prevederile NP 068-02, referitoare la temperaturile admise ale suprafetelor elementelor de instalatii.
- **Contactul cu elemente de instalatii** - Executarea lucrarilor de instalatii se va face astfel incat suprafetele accesibile utilizatorilor sa nu prezinte muchii ascutite, bavuri, colturi taioase etc. Fixarea elementelor de instalatii pe suprafetele de constructie se va face astfel incat sa nu permita riscuri de accidentare prin desprindere, cadere sau rasturnare. Executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice, hidro, de incalzire, ventilare si climatizare se va face numai de catre personal calificat corespunzator.
- **Temperatura maxima a apei calde menajere** - Temperatura apei calde menajere este limitata la 60°C.
- **Conductele de transport ale apei potabile** - Sunt prevazute din tevi de presiune din material plastic nepermitand dezvoltarea agentilor biologici. Apa preluata din retelele publice este potabila, iar indicatorii fizico-chimici si bacteriologici se incadreaza in limitele impuse de prevederile STAS 1342-91. Evacuarea apelor uzate menajere se face in reseaua publica de canalizare, iar caracteristicile fizico-chimice a acestor ape uzate se incadreaza in prevederile Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor, indicativ NTPA-002/2002.

- **Siguranța cu privire la instalații electrice** - Tensiunile de lucru sunt de 380/220V. La instalațiile electrice se vor aplica măsuri pentru protecția împotriva socurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.

Protecția împotriva atingerilor directe - Toate materialele și echipamentele electrice vor avea asigurată protecția împotriva atingerii directe a partilor active. Protecția împotriva atingerilor directe se realizează, după caz, prin una din următoarele măsuri:

- izolarea partilor active se realizează prin acoperirea completă cu o izolație care să aibă caracteristici corespunzătoare în condițiile de solicitare mecanică, termică, electrică.
- introducerea echipamentelor în carcase de protecție sau bariere îndeplinește următoarele condiții:
 - Gradul de protecție al barierei este cel puțin IP2xx. Între obstacol și partea activă distanța este minimum 40 mm.
 - Suprafețele superioare ale barierelor sau învelisurilor din materiale neizolante, ușor accesibile, să fie IP4x4.
 - Barierele să fie fixate sigur și să reziste solicitărilor mecanice.
 - Desfacerea sau scoaterea barierelor nu este posibilă decât: fie cu cheia, fie numai după scoaterea de sub tensiune a partilor active protejate prin bariere sau învelisuri, tensiunea neputând să fie restabilită decât după remontarea barierelor.
- instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile intamplatoare a partilor active se aplică la încaperile pentru echipamentele electrice:
 - la apropierea intamplatoare de partile active (prin balustrade sau grilaje);
 - la contacte intamplatoare cu partile active, în cursul operațiilor de întreținere sau exploatare (prin ecranare).
- instalarea partilor active în afara zonei accesibile
 - partile active simultan accesibile, ce se găsesc la potențiale diferite, sunt amplasate astfel încât să nu se găsească în interiorul zonei accesibile

Instalațiile sunt racordate la o rețea legată la pământ. Schema de legare la pământ este de tip TN-C-S. Mijloacele de protecție împotriva atingerilor indirecte sunt:

- legarea la nulul de protecție (ca principal mijloc de protecție);
- legarea la priza de pământ (mijloc suplimentar de protecție);
- protecția împotriva atingerilor indirecte, prin întreruperea automată a alimentării, care se realizează cu ajutorul dispozitivelor automate de protecție.
- instalația de paratrasnet

Instalația de paratrasnet este de tip PREVECTRON sau similar și este racordată la instalația de legare la pământ a clădirii. Rezistența prizei de pământ, nu depășește valoarea de 1 ohm.

Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere:

Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor, presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cadere de la înălțime, în timpul lucrărilor de curățare, vopsire, reparație a ferestrelor (ochiuri mobile și fixe), a fatadelor vitrate. Nu sunt necesare măsuri deosebite în acest caz.

Siguranța cu privire la întreținerea caselor de scară: Nu este cazul.

Siguranța cu privire la întreținerea acoperisului: Nu este cazul.

Siguranța la intruziuni și efracții - Siguranța la intruziuni, este asigurată prin prevederea de geamuri și uși anti-efracție.

Siguranța cu privire la compartimentări - Separarea spațiilor interioare s-a făcut cu pereți, astfel încât să corespundă prevederilor reglementărilor tehnice.

Protecția împotriva zgomotului

Conform Normativului C 125-2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri.

Având în vedere că amplasarea construcției se afla la distanțe relativ mari față de vecinătățile construite (cu funcțiune de locuință), nu se pun probleme deosebite în ceea ce privește protecția la zgomot. Selecția celor mai silențioase echipamente, cu nivele de zgomot sub limitele legal admise, este cuplată cu poziționarea lor în imobil astfel încât să reducă și mai mult impactul asupra spațiilor învecinate. Astfel se asigură un impact minim asupra vecinătăților și respectarea tuturor prevederilor în vigoare.

Măsuri de protecție civilă

Se respectă Legea nr. 481 din 08.11.2004 a protecției civile modificată cu Legea nr. 212/2006, republicată în Monitorul Oficial nr. 554/2008, decizia nr. 177/1999 a Primului Ministru, H.G.R. nr. 560/2005 modificată cu H.G.R. nr. 37/2006, Ordinul M.A.I. nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, modificat și completat cu Ordinul M.I.R.A. nr. 535 din 7 iulie 2008.

Ca urmare a regimului de înălțime al construcției, și a faptului că este realizată fără subsol conform prevederilor H.G.R. nr. 560/2005 modificată cu H.G.R. nr. 37/2006, nu este necesară prevederea construcției cu un adăpost de protecție civilă.

Descrierea lucrărilor provizorii, organizarea de santier:

Se vor realiza lucrări provizorii numai în vederea organizării santierului.

Lucrările de execuție aferente împrejuririi se vor realiza fără a afecta domeniul public sau proprietățile private.

Proiectul de organizare a execuției va fi realizat de către constructor, în funcție de modul propriu de abordare al lucrărilor și de elementele disponibile. Prezentul memoriu descrie numai elementele generale ce trebuie respectate, modul de punere în aplicare intrând în sarcina constructorului.

Se vor realiza lucrări provizorii numai în vederea organizării santierului.

Lucrările de execuție aferente împrejurii se vor realiza fara a afecta domeniul public sau proprietatile private adiacente.

Șantierul va fi marcat și semnalizat corespunzător pentru lucrările executate pentru a nu pune în pericol viața persoanelor din incintă, din clădiri și a trecătorilor din zonă.

Execuția lucrărilor se va face etapizat în funcție de graficul de eșalonare a investiției.

Se va amplasa un panou de identificare a construcției (min. 90x60 cm) conform Ordinului 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1999 cu modificările și completările ulterioare privind Autorizarea lucrărilor de construcții.

Pentru organizarea de șantier (birou, vestiare, grupuri sanitare, punct de prim ajutor, punct PSI) se vor închiria containere prefabricate specifice (cca 3 containere, la care se adauga pichetul PSI, amplasarea punctelor de prim ajutor, etc.).

Aprovizionarea șantierului, precum și accesul în șantier se va face utilizand circulatiile carosabile existente, uzuale.

Aprovizionarea șantierului va fi periodică, în strânsă concordanță cu lucrările executate pe etape de execuție.

Alimentarea cu apă a șantierului se va face din bransamentul existent pe proprietatea orasului Oravita (lotul adiacent celui studiat, amplasat pe latura sudica a acestuia). Apa de băut se va distribui îmbuteliat.

Alimentarea cu energie electrică a șantierului se va realiza din bransamentul existent pe lotul mentionat anterior, urmand a se amplasa pe santier un tablou electric de distributie (cu contor pasant).

Proiectul elaborat respectă principiile generale de prevenire în materie de securitate și sănătatea muncii, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 si legislatiei in vigoare.

Evaluarea riscurilor previzibile legate de execuția lucrărilor proiectate se referă la:

- desfășurarea simultană/succesivă a unor lucrări sau faze de lucru;
- modul de lucru;
- echipamente de muncă folosite;
- utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase;
- deplasarea personalului;
- materiale utilizate;
- organizarea șantierului;

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- Legea 319/2007 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Norme generale de protecția muncii/2002;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecția și igiena muncii în construcții – ed.1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;

- Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală;
- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin O.M.A.I.-163/2007;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;
- Alte acte normative în vigoare în domeniu.

3. Durata de execuție

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 16 luni.

4. Costurile estimative ale investiției:

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general în mii lei/mii euro la cursul prestabilit de 4,5744 lei/euro.

PROIECTANT: RTC PARTNERS S.R.L, CUI: 35200737, J40/13566/2015, București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.22, Clădirea Greengate Office, et.5, birou 514

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC ÎN CADRUL PROIECTULUI "REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL ORAVITA BAZATĂ PE INVESTIȚII DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII MOBILITĂȚII LOCUITORILOR ORAȘULUI ORAVITA"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00

		0.00		
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,500.00	855.00	5,355.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2,100.00	399.00	2,499.00
3.5	Proiectare	148,800.00	28,272.00	177,072.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	62,000.00	11,780.00	73,780.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2,500.00	475.00	2,975.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	84,300.00	16,017.00	100,317.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	125,000.00	23,750.00	148,750.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	95,000.00	18,050.00	113,050.00
	3.7.2. Auditul financiar	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8	Asistență tehnică	48,500.00	9,215.00	57,715.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13,500.00	2,565.00	16,065.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	7,000.00	1,330.00	8,330.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6,500.00	1,235.00	7,735.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	35,000.00	6,650.00	41,650.00
Total capitol 3		328,900.00	62,491.00	391,391.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3,445,935.02	654,727.66	4,100,662.68
	4.1.1. Obiect 1 – "TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC"	2,616,998.46	497,229.71	3,114,228.17
	4.1.2. Obiect 2 - "SISTEMATIZARE VERTICALA"	828,936.56	157,497.95	986,434.51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	79,535.00	15,111.65	94,646.65
	4.2.1. Obiect 1 – "TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC"	79,535.00	15,111.65	94,646.65
	4.2.2. Obiect 2 - "SISTEMATIZARE VERTICALA"	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	232,447.00	44,164.93	276,611.93

	4.3.1. Obiect 1 –“TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC“	232,447.00		
			44,164.93	276,611.93
	4.3.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA“	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
	4.4.1. Obiect 1 – “TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC“	0.00	0.00	0.00
	4.4.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA“	0.00	0.00	0.00
		22,016.82	4,183.20	26,200.02
4.5	Dotări	22,016.82		
	4.5.1. Obiect 1 –“TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC“		4,183.20	26,200.02
	4.5.2. Obiect 2 - “SISTEMATIZARE VERTICALA“	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	Total capitol 4	3,779,933.84	718,187.44	4,498,121.28
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	34,487.36	6,552.60	41,039.96
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	34,487.36	6,552.60	41,039.96
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	41,579.27	0.00	41,579.27
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	18,899.67	0.00	18,899.67
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,779.93	0.00	3,779.93
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	18,899.67	0.00	18,899.67
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	351,022.87	66,694.35	417,717.22
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6,000.00	1,140.00	7,140.00
	Total capitol 5	433,089.50	74,386.95	507,476.45
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	4,541,923.34	855,065.39	5,396,988.73
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	3,559,957.38	676,391.91	4,236,349.29

5. Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
- 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția Oravita.

6. **Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției**

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei cu TVA este 5.396.988,73;

Valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei fără TVA este 4.541.923,34.

Din care:

- construcții-montaj (C+M) fără TVA este 3.559.957,38 lei;
- construcții-montaj (C+M) cu TVA este 4.236.349,29 lei.

Întocmit,

Toma Cristian



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind aprobarea Contului de executie bugetara a bugetului propriu incheiat la
31.12.2019

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta extraordinara din data de
16.04.2020 ;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita ,
raportul de specialitate al serviciului financiar contabil si avizul favorabil al comisiei
de specialitate nr.1 al Consiliului Local Oravita cu privire la raportul asupra contului
de executie bugetara incheiat la 31.12.2019 ;

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(4), lit.a, art.196 alin. (1) lit.a si ale art.243
alin.(1) lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotaraste :

Art.1. Se aproba Contul de executie bugetara a bugetului propriu incheiat la
31.12.2019, conform raportului asupra Darii de seama contabile cuprins in Anexa nr.1
la prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciul
financiar contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica serviciului financiar contabil din
cadrul Primariei Oravita, primarului orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului
Judetului Caras-Severin.

Nr. 77
Din 16.04.2020

Presedinte de sedinta
consilier Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT Oravita
Jr.Babun-Iacob Gabriela



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind aprobarea Contului de executie bugetara a bugetului la activitati
Extrabugetare incheiat la 31 decembrie 2019

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.04.2020 ;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita, raportul de specialitate al serviciului financiar contabil si avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Oravita cu privire la raportul asupra contului de executie bugetara la activitati extrabugetare incheiat la 31 decembrie 2019;

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(4), lit.a, art.196 alin. (1), lit.a si ale art.243 alin.(1)lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotaraste :

Art.1. Se aproba Contul de executie bugetara la activitati extrabugetare incheiat la 31 decembrie 2019, conform raportului asupra Darii de seama contabile cuprins in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciul financiar contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Oravita, primarului orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin.

Nr. 78
Din 16.04.2020

Presedinte de sedinta
consilier Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT Oravita
Jr.Babun- Iacob Gabriela

75



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVITA

HOTARARE

privind aprobarea Contului de executie la Credite Interne la 31 decembrie 2019

Consiliul Local al orasului Oravita, intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.04.2020 ;

Luand in considerare expunerea de motive a primarului orasului Oravita , raportul de specialitate al serviciului financiar contabil si avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Oravita ;

Vazand prevederile OUG nr.27/2017 prin care Consiliul Local Oravita contracteaza un imprumut din fondul de privatizare al Ministerului de Finante incheiat prin Conventia nr.574678/30327 din 27.11.2017 ;

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ;

In temeiul prevederilor art.129 alin.(4),lit.a, art.196 alin.(1),lit.a si ale art.243 alin.(1),lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Hotaraste :

Art.1. Se aproba Contul de executie la Credite Interne la 31 decembrie 2019 dupa cum urmeaza :

-la venituri

plan 498.850 lei

reportat din 2019 498.850 lei

-la cheltuieli

plan 498.850 lei

plati 76.022 lei

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciul financiar contabil din cadrul Primariei Oravita.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Oravita, Primarului orasului Oravita, precum si Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin.

Nr. 78
Din 16.04.2020

Presedinte de sedinta
consilier Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT Oravita
Jr.Babun-Iacob Gabriela



ROMÂNIA
JUD. CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL ORAVIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 29 de ani. către Spitalul Orășnesc Oravița, a construcțiilor C2, C5 și C6 din imobilul înscris în C.F. nr.37500 Oravița, nr. cadastral 37500, situat administrativ în extravilanul UAT Oravița pe DN57 – km 159

Consiliul Local al orașului Oravița, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.04.2020;

Având în vedere cererea nr. 1.636/10.04.2020 a Spitalului Orășnesc Oravița privind oportunitatea înființării unei Secții Exterioare de Balneologie și Recuperare Medicală;

Luând în considerare expunerea de motive a primarului orașului Oravița și raportul de specialitate al serviciului de urbanism și amenajare a teritoriului și avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Oravița;

Ținând seama de prevederile art. 129, alin(60, lit. a, art. 139, alin.(3), lit. g, art. 196, alin.(1), lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art.349 și ale art. 108, lit. d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României.

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 29 de ani, către Spitalul Orășnesc Oravița, a construcțiilor C2, C5 și C6 din imobilul înscris în C.F. nr.37500 Oravița, nr. cadastral 37500, situat administrativ în extravilanul UAT Oravița pe DN57 – km 159.

Art. 2. Darea în folosință gratuită a celor trei construcții C2, C5 și C6 se acordă în vederea înființării unei Secții Exterioare de Balneologie și Recuperare Medicală.

Art. 3. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei primarul și viceprimarul orașului Oravița.

Art. 4. Predarea – primirea a imobilelor se va face cu proces verbal.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului, primarului și viceprimarului orașului Oravița, precum și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin.

Nr. 80
Din 16.04.2020

Președintele de ședință
Consilier Malinescu Ana Margareta

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT
Jr. Gabriela BABUN IACOB



ROMÂNIA
ORAȘ ORAVIȚA
CONSILIUL LOCAL ORAVIȚA

Hotărâre
pentru aprobarea realizării unui plan etapizat de eliminare a deșeurilor
depozitate pe platforma stației de transfer/sortare.

Consiliul Local Oravița întrunit în ședința extraordinară în data de 16.04.2020.

Văzând nota de fundamentare întocmită de către Compartimentul Protecția Mediului, înregistrată sub nr. 7045/14.04.2020, raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Local Oravița ;

Văzând nota de constatare nr. 155/01.04.2020, încheiată de Garda Națională De Mediu, Comisariatul Județean Caraș-Severin, în temeiul prevederilor legii nr. 211/ 2011, legea privind regimul deșeurilor .

În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit. b, alin.7 lit. i, art.196 alin.1 lit. a, art.243 alin.1 lit.e din OUG 57/2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRĂȘTE

Art.1(1) Se aprobă realizarea unui plan etapizat de eliminare a deșeurilor depozitate pe platforma stației de transfer/sortare pe o perioadă de 6 luni pentru cantitatea estimată de 1000 tone după cum urmează :

- luna I= 100 tone deșeuri;
- luna II= 180 tone deșeuri;
- luna III= 180 tone deșeuri;
- luna IV=180 tone deșeuri;
- luna V=180 tone deșeuri;
- luna VI= 180 tone deșeuri;

(2) În cazul în care se constată că există mai mult de 1000 tone deșeuri, diferența de cantitate va fi eliminată în cea de-a VII-a lună.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 416.500 lei TVA inclus pentru aducerea la îndeplinire a planului.(cant.estimata 1000 tone x 416,5 lei/t TVA inclus.)

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serv. Financiar Contabil, Comp. Achiziții și Comp.Mediu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serv. Financiar Contabil, Comp. Achiziții, Comp.Mediu, Instituției Prefectului Caraș-Severin și Garda Națională De Mediu, Comisariatul Județean Caraș-Severin.

Nr. 81

Din 16.04.2020

Președinte de ședință

Consilier Mălînescu Ana-Margareta



Avizat de legalitate

Secretar General UAT

Jr. Babun Iacob Gabriela

JS